

PROCEDIMIENTO PULIDO DE PISO

Herramientas: Pulidora de piso de baja revolución.



2 Cubeta de 20 l



1 cubetra exprimidora de 20 l



1 Mop curado



2 Trapeadores (1 de algodón de 500 y uno de rayón de 500)



Limpiador neutral para pisos

1 Espatula



1 Navaja de un filo



2 Fibras verdes



1 Fibra negra de 19"



- Paso**
- Inicio**
- 1.- Acordondar el área donde se lavará el piso.
 - 2.- Retirar polvo de área seleccionada utilizando mop o un trapeador humedo.
 - 3.- En caso de encontrar pintura o chicle utilizar espatula o navaja de un filo para retirar la suciedad.
 - 4.- En el contenedor de 20 l tomar 10 l de agua, y aplicar 1/2 l de liquido neutral para limpiar pisos.
 - 5.- Rocear agua en área seleccionada para lavar.
 - 6.- Instalar fibra negra en maquina y con movimientos de derecha a izquierda o viceversa empezar con el lavado.
 - 7.- Una vez terminada de lavar el área, tomar una fibra verde y humedecerla con liquido neutral que ya este diluido, restregar el soclo en los lugares donde ya este lavado.
 - 8.- Con el jalador reunir toda el desperdicio de agua y utilizar trapeador para recogerla en contenedor de 20 l.